

# HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO (HT)

Fecha de emisión: enero 2024



## **SENFINA 25W60**

Es un lubricante multigrado formulado para mantener la máxima eficacia del motor durante su uso normal. Reduce el consumo de aceite, el humo del escape y recupera la potencia del motor después de un alto kilometraje de uso con un consumo de aceite importante.

### **APLICACIONES Y BENEFICIOS**

**SENFINA 25W60** posee una alta capacidad contra la oxidación, una muy buena estabilidad térmica y mantiene su grado de viscosidad para proporcionar una lubricación óptima en todas las partes del motor. Ideal para vehículos con alto kilometraje y alto consumo de aceite proveniente del desgaste de las piezas del motor.

Tiene buenas propiedades:

- **Mantiene limpio el motor y prolonga su vida útil.**
- **Elevada propiedad de detergencia y dispersancia que mejora la limpieza del motor.**
- **Maximiza el sellado de anillos del pistón optimizando la presión de compresión, devolviendo la potencia del motor.**
- **Puede ser usado en cualquier tipo de vehículo diésel incluso aquellos que puedan utilizar distintos tipos de combustibles y biocombustibles.**
- **Reduce la emisión de humos producido por el consumo de aceite en el motor.**

### **CARACTERISTICAS TIPICAS**

<b>ENSAYO</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>UNIDADES</b>	<b>SAE 25W60</b>
Densidad @15º C	ASTM D-4052	g/ml	0.895
Viscosidad @40 º C	ASTM D-445	cSt	225
Viscosidad @100 º C	ASTM D-445	cSt	24
Índice de Viscosidad	ASTM D-2270	-	125
TBN	ASTM D 2846	mg KOH/g	6.6
Punto de Inflamación	ASTM D 92	ºC	250
Punto de Ecurrimiento	ASTM D 97	ºC	-18

### **ESPECIFICACIONES**

- API SF/CD