

## SENFINA 5W30 FE

Lubricante 100% sintético con aditivación de alta performance, diseñado para las motorizaciones más modernas, proporcionando una mayor protección del motor incluso ante exigencias extremas. Excede las especificaciones API SN/CF – ACEA A3/B4, brindando una mayor economía de combustible (Full economy). Compatible con sistemas de control de emisión de gases de escape.

### APLICACIONES Y BENEFICIOS

**SENFINA 5W30 FE** es indicado en modernas motorizaciones de vehículos de alta y media gama en prestaciones tales como berlinas, autos deportivos, y en general, aquellos vehículos dotados de mecánicas potentes, como aquellos equipados con tecnologías tales como turboalimentados, inyección directa, multiválvulas, HDi, Biodiesel, etc. Es utilizado en todo tipo de clima y conducción, especialmente en servicio severo.

Es aconsejable no usar en vehículos equipados con DPF.

- **API SN/CF – ACEA A3/B4** garantiza una **mejor protección a la formación de depósitos** en los pistones a altas temperaturas.
- **Evita la degradación prematura de los componentes no metálicos.**
- Proporciona una **mejor economía de combustible** correspondiéndose con ILSAC GF5 y norma FE (Fuel Economy) además de la **protección de turbocompresores**, y la **compatibilidad con los sistemas de control de emisión de gases.**
- Facilita el **arranque en frío.**

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAYO	METODO	UNIDADES	5W30 FE
Densidad @ 15°C	ASTM D 4052	g / ml	0.843
Viscosidad @ 100°C	ASTM D 445	cSt	11.9
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	-	168
Punto de Inflamación	ASTM D 92	°C	210
Punto de Ecurrimiento	ASTM D 97	°C	-42
CCS a -25°C	ASTM D 5293	mPa / s	5900
TBN	ASTM D 2846	mg KOH/g	6,6

### ESPECIFICACIONES

- API SN / CF
- ACEA A3 / B4-12
- MB 229.5
- RENAULT RN 0700
- VW 502.00/505.00