

Senfina 5W40

Aceite multigrado sintético de alto desempeño que ofrece una protección única para motores de última generación. Excede las especificaciones API SN/CF, proporcionando mayor eficiencia en el uso de combustible, en la protección de turbocompresores, siendo compatible con sistemas de emisión de gases.

APLICACIONES Y BENEFICIOS

Senfina 5W40 es indicado en modernas motorizaciones de vehículos de alta gama y prestaciones como berlinas, deportivos, y en general, aquellos dotados de mecánicas muy potentes y para tecnologías tales como turboalimentados, inyección directa, multiválvulas, HDi, Biodiesel, etc. Es utilizado en todo tipo de clima y conducción, especialmente en servicio severo.

- **API SN/CF** garantiza una mejor protección a la formación de depósitos en los pistones a altas temperaturas.
- Controla la formación de lodos reduciéndolos y **evita la degradación prematura de los componentes no metálicos.**
- Proporciona una **mejor economía de combustible** correspondiéndose con ILSAC GF5, además de la **protección de turbocompresores**, y la **compatibilidad con los sistemas de control de emisión de gases.**
- Proporciona una mayor protección a los motores que utilizan combustible con etanol hasta E85 (Biodiesel).
- **Facilita el arranque en frío.**

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAYO	METODO	UNIDADES	5W40
Densidad @ 15°C	ASTM D 4052	g / ml	0.843
Viscosidad @ 100°C	ASTM D 445	cSt	14.1
Índice de Viscosidad	ASTM D 2270	-	172
Punto de Inflamación	ASTM D 92	°C	210
Punto de Escurrimiento	ASTM D 97	°C	-42
CCS a -25°C	ASTM D 5293	mPa / s	6400
TBN	ASTM D 2846	mg KOH/g	10.2

ESPECIFICACIONES

- API SN / CF
- ACEA A3 / B4-12
- MB 229.5
- RENAULT RN 0700
- VW 502.00/505.00